



**BULETÍN**  
**BULLETIN**  
**2822DC-0000010 ME**  
**Manual de Explotación**

Cantidad de hojas   
 Quantity of sheets  
 Hojas   
 Sheet

MOTIVO: VK 2500-485

Buletín Bulletin <b>3-2010 BE</b>	MODELO de TRACTOR TRACTOR MODELS	<b>2522DV/3022DV/2822DC/2522.1/2822.1/3022.1/3022DC.1</b>
---	-------------------------------------	---

**Anotación:**

En el presente boletín de explotación está presentada la información adicional del mantenimiento técnico de los reguladores de presión de aire 80-3512010 del sistema neumático.

**Contenido de alteraciones:**

1. Complementar la Parte 9 «Mantenimiento técnico programado» la pag. 337 la Tabla 9-2 con la frase siguiente:

No oper.	Denominación de operación	Periodicidad, h				
		10	125	250	500	1000
40a	Lavado del elemento filtrante del regulador de presión de aire.				X	

2. Introducir en el Párrafo 9.3.4 la pag. 353 siguiente información:

**«Operación 40a. Limpieza del elemento filtrante del regulador de presión de aire 80-3512010 del sistema neumático.»**

Para limpiar el elemento filtrante del filtro del regulador de presión de aire 3 del sistema neumático realice lo siguiente:

- destornille los pernos 1 y quite la tapa 2;
- saque el elemento filtrante, lávelo en la solución de lavar y los soplo con el aire comprimido;
- ponga el elemento filtrante, luego la tapa en su lugar.

Observación – La marcación de denominación del regulador de presión de aire está ubicada en la superficie A del cuerpo del regulador».

